

MAGNETFOLIE VEJLEDNING

Følg denne vejledning for korrekt brug af magnetfolie:

- Overfladen skal være ren og tør.
- Magnetskiltene skal være plane, uden buk og f.eks. "æselører".
- Ubenyttede magnetskilte opbevares bedst plant. - Undgå buk og folder.
- Opbevares magnetskiltene sammenrullet, skal den trykte side være udad.
- Inden bilvask skal magnetskiltene fjernes (både maskinvask og manuelt).
- Magnetfolie bør ikke anvendes til permanent skiltning.
- **For at undgå skader på lak, bør magnetfolien ikke monteres på samme placering i længere tid.**
- **Ved høje udendørstemperaturer, f.eks. om sommeren, kan magnetfolien klæbe fast i lakken. For at undgå dette, bør magnetskiltene fjernes om natten, samt fjernes og monteres mindst en gang om dagen – gerne med ændret placering.**
- Brug af magnetskilte på omlakerede overflader anbefales ikke, da dette kan føre til mindre farveændringer i lakken.
- Ved længere, uafbrudt montering af magnetskilte på nylakerede overflader, kan dette medføre mindre skader i lakken.
Har lakken hærdet i mindst 9 måneder, optræder dette normalt ikke længere, men det er vigtigt at kontrollere regelmæssigt.
- Magnetskilt bør rengøres mindst en gang om ugen og 2 gange om ugen i sommerperioden. Rengøring bør kun ske med vand. Brug ikke opløsningsmidler.
Det kan anbefales at vokse den brune magnetside regelmæssigt, med PH-neutral bilvoks.
- Skulle der opstå bølger i magnetfolien, anbefales det at montere denne på en metalplade i op til 2 døgn, ved en temperatur på 30° - 40°